

## Mounting Instructions

Product: Dishwasher	Spoltorn med översvämningsskanal/Spray to- wer with overflow channel	Reference: Service Support
Date: 2009-08-26		

### Produkt: DW-20 (med spolarmsväxlare)

1. Om maskinen har dubbel grytspolning ska du först borra ett 3,5 mm stort hål (se bild). Borra tills du ser borret sticka fram enligt bilden nedan.
2. Montera det nya spoltornet och medföljande o-ring i maskinen
3. Montera överfyllnadskanalen i spoltornet (se bild).
4. Montera spolarmsväxlaren och medföljande o-ringar (smörj o-ringarna med såpa för enklare montering).
5. Montera den nya spolarmslagring (gäller maskiner tillverkade före vecka 51 2004).
6. Provkör och kontrollera (ev. läckage o.d.)

### Product: DW-20 (with spray arm diverter)

1. If the machine has two power zones you should first drill a 3,5 mm hole. Continue drilling until you see the drill according to the picture below.
2. Mount the new spray tower and attached o-ring in the machine
3. Mount the over flow channel in the spray tower see illustr.
4. Mount the Spray arm diverter and attached o-rings (lubricate the o-rings with soft soap).
5. Mount the new sprayarm bearing (only machines produced before week 51 2004)
6. Test and check for leakage

